



SLOT CAR ARENA



Reglement für Gruppe 245 2023



Sportliches Reglement v26_6_23

Grundsätzliches	Alle Auflagen des technischen Reglements gelten über die gesamte Renndistanz und können jederzeit kontrolliert werden. Die Entscheidung über die Zulassung vor, während und nach dem Rennen eines Fahrzeuges liegt bei der Rennleitung.
Renmodus	Die Serie besteht aus (X) Rennen zu je 6 Läufen zu je 6 Minuten. (X) Streichresultate. Jeder Fahrer fährt jede Spur. Ampelstart nach Formel 1- Modus, d.h. das Rennen wird gestartet, wenn alle Lichter der Startampel erlöschen. Ein Fehlstart wird mit 7 Sekunden Stromabschaltung am Arena-Ring oder 5 Sekunden auf der Hell-Race geahndet.
Startaufstellung	<p>Bis 11 Starter wird in einer Gruppe gefahren / 1. Rennen = Startplatz nach Zufall – Bepfe. Ab 12 Starter: Zwei gleichgroße Gruppen laut aktuellem Ranking. 1 Lauf = 1 Lauf Gruppe B 2 Lauf = 1 Lauf Gruppe A</p> <p>Ab dem zweiten Lauf erfolgt der Start nach dem aktuellen Stand der Meisterschaft in umgekehrter Reihenfolge. Die schnellsten Fahrer starten in der Gruppe 1, alle anderen sinngemäß in den Gruppen 2, 3, usw. Eine Gruppe hat Maximal 11 Starter</p>
Streckenposten	<p>Alle für ein Rennen gemeldeten Fahrer stehen als Streckenposten zur Verfügung.</p> <p>Positionierung: Frei wählbar. Änderung in der Aufstellung durch die RL möglich.</p> <p>Die Zulassung von Nichtstärtern als Streckenposten liegt im Ermessen der RL.</p>
Chaos-Taste	Die Chaos-Taste wird nur nach dem Ermessen des Rennleiters geschaltet. Ergänzende Regelungen legt der Veranstalter fest. Bei dem Ruf „umgespurt“, durch SP oder Fahrer wird sofort gestoppt. Sollte ein Stop oder Chaos durch Fahrer oder Streckenposten ausgelöst werden

	<p>und der Stop ist nicht gerechtfertigt , können dem Fahrer 3 Runden oder 30 Sekunden abgezogen werden. Je nach Rennmodi.</p>
Abnahme	<p>Vor dem Rennen wird eine Fahrzeugabnahme durchgeführt. Dazu sind die Fahrzeuge in geöffnetem Zustand der Rennleitung zu übergeben. Die Prüfung erfolgt <u>NUR</u> durch die Rennleitung. Eine technische Überprüfung der Regler kann jederzeit erfolgen, bzw. automatisch in die Fahrzeugabnahme aufgenommen werden. Sollte bei einem Regler eine nicht erlaubte Änderung festgestellt werden, wird das als vorsätzlicher Betrug an allen anderen Startern gewertet und zieht den Ausschluss aus der kompletten Rennserie nach sich. Nach der Abnahme kommen die Fahrzeuge in den Parc Fermé. Arbeiten am Fahrzeug sind im Parc Fermé nicht erlaubt. Wird ein Fahrzeug nicht zugelassen, wird eine Gebühr von €10 eingehoben.</p>
Rennablauf	<p>Das Reinigen der Reifen mit Klebeband erfolgt nur 1 mal vor dem jeweils 1. Lauf und wird nur von durch die Rennleitung bestimmten Personen durchgeführt. Sollte es gegen die Einsteller einen Einspruch geben, übernimmt die Rennleitung diese Aufgabe selbst. Nach dem Rennen ist die Bahn bis zum Ende der Protestfrist gesperrt. Nach dem Rennen wird das vorläufige Ergebnis bekannt gegeben. Nach dem Ende der Protestfrist bzw. nach Urteilsverkündung nach einem Protest wird das endgültige Ergebnis im Rahmen der Siegerehrung bekannt gegeben.</p>
Handyregelung	<p>Fahrern UND Streckenposten ist während der Laufzeit (Start bis Zieleinlauf) die Benützung des Handys in jeder Form untersagt. Ausgenommen die Verwendung als Musikplayer mit Kopfhörern am Fahrerstand. Bei jedem anderen Verstoß gibt es einen Abzug von 5Runden. (das ‚aus der Tasche nehmen‘ um auf dem Display etwas abzulesen reicht schon aus).Ausnahmen können von der RL gestattet werden.</p>
Parc Fermé	<p>Grundsätzlich besteht Parc Fermé ab dem Zeitpunkt der Wagenabnahme bis Ende der Protestfrist. Bei Verletzung der Parc Fermé Regelung werden Maßnahmen gemäß dem geltenden Strafen-Katalog ergriffen.</p>

Protestregelung	<p>Bis zum Ende der Protestfrist kann jeder Teilnehmer gegen das Fahrzeug oder den Handregler eines anderen Teilnehmers nach den technischen Bestimmungen einen "Protest" einlegen.</p> <p>Proteste gegen die Rennleitung und die Zeitnahme sind grundsätzlich nicht zulässig.</p> <p>Proteste gegen einen Teilnehmer müssen genau definiert werden. Proteste sind nur während der Protestfrist zulässig.</p> <p>Das vorläufige Ergebnis bleibt auf den Monitoren ersichtlich. Die Protestgebühr beträgt 15 € und ist mit der Einreichung an die Rennleitung zu bezahlen. Bei erfolgreichem Protest muss der Beklagte die Protestgebühr bezahlen und bekommt die festgelegte Sportstrafe. Ist der Protest erfolglos, verfällt die Gebühr an den Veranstalter. Alle Entscheidungen über Auslegung des Reglements, Strafen etc. trifft die Rennleitung fair und verbindlich für alle Teilnehmer. Grobe Unsportlichkeiten werden von der Rennleitung sofort und endgültig bestraft. Die Strafen gehen von Rundenabzug bis zum Wertungsausschluss, je nach Schwere des Vergehens.</p>
Punktesystem	<p>Das Punktesystem dient dazu, im Verlauf der Rennserie den besten Fahrer zu ermitteln. Für verschiedene Platzierungen im Rennen werden daher unterschiedlich viele Punkte vergeben. Die durch den Fahrer erzielten Punkte werden jeweils addiert. Am Ende der Rennserie ist der Fahrer mit den meisten Punkten der Gesamtsieger. Die weiteren Platzierungen ergeben sich ebenfalls aus der Anzahl der Punkte. Haben zwei oder mehr Fahrer gleich viele Punkte, entscheidet die Anzahl der Siege, der zweiten Plätzen usw. Sollten alle Resultate komplett identisch sein, bestimmt der Veranstalter der Rennserie den Gesamtsieger nach seiner Meinung nach angemessenen Kriterien.</p> <p>Folgende Punkte werden nach Platzierung vergeben:</p> <p style="text-align: center;"> 01. Platz: 25 Punkte 08. Platz: 06 Punkte 02. Platz: 20 Punkte 09. Platz: 05 Punkte 03. Platz: 15 Punkte 10. Platz: 04 Punkte 04. Platz: 10 Punkte 11. Platz: 03 Punkte 05. Platz: 09 Punkte 12. Platz: 02 Punkte 06. Platz: 08 Punkte 13. Platz: 01 Punkt 07. Platz: 07 Punkte 14. Platz: 01 Punkt und folgende </p> <p>Zu den fix vergebenen Punkten wird die jeweilige Anzahl der</p>

	<p>Teilnehmer über 6 addiert. Dadurch erhält ein Sieg bei größerem Starterfeld eine höhere Wertigkeit als ein Sieg bei geringer Starterzahl.</p> <p>Jeder Fahrer hat das Recht sich bei einem Rennen der Serie, von einem Gastfahrer vertreten zu lassen. Beim Finale müssen die drei Erstplatzierten, oder deren Ersatzfahrer anwesend sein. Ansonsten rückt der Platz 4 auf. Der Rest des Feldes wird nach Punkten gereiht.</p> <p>Zusätzlich wird der Rennmodus bzw. das Punktesystem für das jeweilige Rennen wie folgt ermittelt werden:</p> <p>Vor dem Rennen wird – von einer durch die RL bestimmten Person- eine der folgenden 3 Varianten durch Ziehung ermittelt:</p> <p>V1 es wird im ASC-Modus gefahren (Chance 25%) V2 ein „normales“ Rennen wird gefahren (Chance 50%) V3 es gibt +10 Punkte (Chance 25%)</p> <p>Bei weniger als 8 Startern entfällt die Ziehung und das Rennen wird automatisch im ASC Modus ausgetragen. Ziehung zwischen +10 oder normal Lauf.</p> <p>Insgesamt werden die besten X Rennen (zb.9 von 13) pro Fahrer zur Wertung herangezogen.</p>
Anmeldung	Jeder der ein entsprechendes Auto besitzt, kann am Rennen teilnehmen.
Startgeld	<p>Startgeldes laut Preisliste.</p> <p>Das Startgeld muss spätestens bei der Anmeldung zur Fahrzeugabnahme entrichtet werden.</p>



Technisches Reglement

Fahrzeuge Karosserie	Es sind nur Modelle aus gespritztem Hartplastik zulässig, welche der Rennserie entsprechen. Die Fahrzeuge müssen in Form und Proportionen dem Original entsprechen. (Bodenfreiheit Karo, Felgen, Reifen, Reifenabstand zur Radmulde ect.) Grundlage ist die
---------------------------------	---

	<p>Bausatzbeschreibung / Decalabbildung. Die Beweislast liegt beim Starter. Die Zulassung weiterer Fahrzeuge ist auf Anfrage möglich. Auf der platte muss ein Karo/Fahrbanabstand von 1,2mm gegeben sein. Sollte die Karo durch einen zu großen Wackel beim Rennen die Bahn berühren kann das Zum Ausschluss führen. Manche Stellen der Bahn sind wellig da kein minimales Aufschlagen toleriert werden.</p>
<p>Erlaubte Änderungen</p>	<p>Seitliche Umbauarbeiten, die zum Verkleben der Karosserie erforderlich sind. Die Höhe des Seitenteils muss dabei dem Original-Bausatz entsprechen. Nach innen stehende Teile, die das Montieren auf dem Fahrwerk stören, dürfen entfernt bzw. gekürzt werden. Die Karosserie darf in der Außenform nicht verändert werden. Der Heckspoiler ist grundsätzlich nur aus dem Bausatz zu verwenden. Die Heckspoiler-Befestigung darf aus (Schaum)Gummi sein, der Spoiler muss aber in Position und Höhe dem Bausatz entsprechen. Verstärkungen an der Karosserie von innen sind erlaubt sofern dazu keine Originalsubstanz entfernt oder die Karo ausgeschliffen werden muss.</p> <p>Der Innenraum ist mit einem plastischen (3D) Fahrereinsatz abzudecken. Der Fahrerkopf muss aus Hartplastik bzw. Resine ausgeführt sein.</p> <p>Nach Rücksprache mit der RL. Ist auch ein ausgießen des Tiefziehteils von innen mit entsprechenden Material erlaubt, sofern durch den Umbau das Fahrzeug zerstört werden müsste.</p> <p>Zum Start müssen Spiegel, Hecklichter, Scheinwerfergläser ect. angebaut sein. Die Karosserie muss alle Teile des Fahrwerkes in der Draufsicht oder bei Blick durch die Fenster abdecken. Alle Öffnungen der Karosserie die geeignet sind zur Motorkühlung beizutragen sind zu verschließen.</p> <p>Die Scheiben des Bausatzes sind zu verwenden und müssen durchsichtig bleiben (leichte Tönung erlaubt, Sicht ins Innere muss gegeben sein). Ausgenommen Heckscheibe bei Heckmotor, die darf Lackiert werden. Frontlippen und Diffusor sind soweit wie möglich zu verbauen soweit der Bausatz solche Teile vorgibt.</p>
<p>Verbotene bzw. Pflicht-Änderungen</p>	<p>Es sind keinerlei Arbeiten zum Erleichtern der Karosserie erlaubt; z.B. Ausschleifen der Karosserie von innen. Sollte im Innenraum eine Lackierung angebracht sein die geeignet ist Schleifspuren zu verdecken, wird das als Verstoß gewertet und das Fahrzeug bekommt keine Startberechtigung. Ausgenommen z.B. Gewindestutzen entfernen bei Carrera / Halteösen bei Scaleauto oder BRM – Karossen. Ein 3D-Fahrereinsatz ist Pflicht.</p>

Fahrwerk	<p>Das Fahrwerk ist frei wählbar, sofern es sich um ein Standardmetallfahrwerk handelt (z.B. Workshop-Fahrwerk) – das bedeutet, dass es bei mindestens zwei gewerblichen Händlern zu erwerben ist. Originalzustand der Teile. Anbohren, beschleifen etc. ist verboten. Einzige Ausnahme ist das Verlängern des Schlitzes für das Spurzahnrad in der Bodenplatte, um die Verwendung eines größeren Durchmessers zu ermöglichen. Umbau und Tuningteile nur wenn sie nachweislich vom Originalhersteller sind und nicht verändert wurden. <u>GFK/CFK Teile sind in keiner Form erlaubt auch wenn sie Originalteile sind.</u></p> <p>Es ist nur ein Leitkiel und ein Motor zulässig. ACHTUNG Fahrwerke mit hohem Wackel sind nicht zugelassen. Alle mit der Karosserie abgewogenen Teile müssen mit dieser starr verbunden sein.</p>
Bahnspannung	12 Volt
Motor	<p>Karakal 1 Motoren. Beim Rennen werden die Leihmotore vom Veranstalter zur Verfügung gestellt.</p> <p>Das Fahrzeug ist mit entsprechenden Steckern auszurüsten. BEC-Buchse</p>
Beleuchtung	<p>Front und Heck Dauerbeleuchtung , Nachleuchtdauer min 5 Sekunden rundum. Minimum ein Front und ein Heck Licht müssen bis zum Ende des Rennens funktionstüchtig sein. Bei Lichtausfall muss innerhalb von 3 Runden die Reparatur beginnen, oder der Fahrer bekommt 5 Runden abgezogen. Bei Rundenabzug muss das Licht NICHT mehr instandgesetzt werden.</p>
Getriebe	<p>Spurzahnrad/Kronzahnrad frei wählbar. Differenziale sind verboten. Ein Motorritzel mit 10 Zähnen ist auf dem Leihmotor fix verpresst und darf nicht geändert / verschoben werden.</p>
Achsen	<p>Es sind nur durchgehend 3 mm starke Stahlachsen (volles Material, keine Hohlachsen) erlaubt. Lager sind frei wählbar.</p>
Rad Reifen Felgen	<p>Felgen in freier Ausführung mit Felgeneinsätzen. Die Felgeneinsätze müssen eindeutig dreidimensional ausgeführt sein. Alternativ zu den üblichen „Töpfchenfelgen“ mit Felgeneinsatz dürfen auch „Designfelgen“ (z.B. Sakatsu, RPM, etc.) mit gefrästem Felgenstern verwendet werden. Eine gelochte Ausführung gilt nicht als Designfelge. Unabhängig voneinander freidrehende Vorderräder sind nicht erlaubt.</p>

	<p>An den Vorderrädern sind Moosgummireifen oder Hartgummi erlaubt. Die Lauffläche darf mit Lack/Kleber versiegelt werden solange es nicht hörbar ist. Keine „Holzräder“.</p> <p>Die Vorderräder müssen sich auf der Richtplatte ohne Druck beim wackeln der Platte mitdrehen.</p> <p>An den Hinterrädern sind PU- Reifen vorgeschrieben.</p> <p>Die Vorderräder müssen vollflächig aufliegen und jederzeit mitdrehen. Die Reifen müssen vorne mind. 6 mm und hinten max. 16mm breit sein. Die Mindestauflagefläche der Vorderreifen muss 5 mm betragen. Maximale Auflage der Hinterreifen 15mm. Der Reifen/Felgendurchmesser muss annähernd dem Modell entsprechen. (+/-1mm/Zoll)</p> <p>Ein behandeln der Reifen mit Öl oder sonstigen chemieverändernder Flüssigkeiten ist verboten und führt zum Ausschluss. Die Reifen dürfen nur mit Wasser poliert werden. Der Reifen muss Geruch.- und Geschmacklos sein. Sollte Spülmittel verwendet werden ist die geruchlose Art zu verwenden. Im Zweifelsfall werden Schleifer und Reifen von der RL mit Isoprophanol gereinigt um Verschmutzungen der Bahn zu vermeiden.</p> <p>Bei maximaler seitlicher Auslenkung des Wackels dürfen die Räder an keiner Stelle die Karosserie überragen.</p>
Gewicht Breite	<p>Gruppe 2.....Karosseriehöhe zwischen Unterkante Schweller und höchstem Punkt des Daches mindestens 44mm. Karosseriebreite maximal 80mm. Achtung: Zwingend Inliner Fahrwerk</p> <p>Spurweite.....maximal 72mm</p> <p>Mindestgewicht.....Karosse 50g, Gesamtgewicht 180g.</p> <p>Gruppe 4.....</p> <p>Spurweite.....maximal 78mm</p> <p>Mindestgewicht.....Karosse 60g, Gesamtgewicht 200g.</p> <p>Gruppe 5.....alle Fahrzeuge, die in der DRM und der japanische Silhouetten gefahren sind, dazu IMSA Mustang (nicht GTP !) und IMSA 935</p> <p>Spurweite.....maximal 85mm</p> <p>Mindestgewicht.....Karosse 60g, Gesamtgewicht 200g..</p> <p>Die Bodenfreiheit muss jederzeit mind. 1,2mm betragen.</p>
Lackierung	<p>Die Lackierung muss eine Startnummer (3fach) und 2 Sponsor-Decals aufweisen.Sollte die Startnummer eine Ziffer von 1 bis 6 sein, wird diese (um Irrtümer beim Einstellen in die richtige Spur zu vermeiden)von der RL überklebt. Die Farbgestaltung und Realitätsnähe ist freigestellt.</p>

Regler	<p>Es sind nur Regler erlaubt, welche die durch die Netzteile vorgegebene Betriebsspannung unverändert an die Bahn weitergeben, also weder hochtransformieren noch in irgendeiner Form zwischenspeichern oder in sonstiger Form verändern können, auch wenn diese Funktionen vorübergehend deaktiviert werden könnten. Umbauten auf Transistorbasis, Veränderungen der Bremswirkung auf Widerstandsbasis, regelbare/schaltbare Widerstände etc. sind hingegen ausdrücklich erlaubt. Im Zweifelsfall werden die Regler durch die Rennleitung begutachtet und entsprechend zugelassen oder nicht. Anschluss über 4mm Buchsen nach Parma belegt, oder Hausstecker.(4 poliger Speakon Stecker)</p>
Reparaturen	<p>Größere Teile wie Spoiler, Heck- und Frontscheiben, Radläufe, Diffusor, etc. müssen bei Verlust im Rennen sofort wieder verbaut werden. Sofort ist innerhalb der Folgerunde nachdem die Teile beim Reparaturplatz eingelangt sind.</p> <p>Seitenfenster, Scheinwerfergläser, Hecklichter, Felgeneinsätze, usw. bis zum nächsten Start, (Reparatur in der Rennpause), sofern sie problemlos auffindbar sind.</p> <p>Verlorene Kleinteile wie Spiegel oder Wischer müssen nicht instandgesetzt werden. Sollte ein Scheinwerferglas oder sonstiges Kleinteil dass vom Gewicht her keinen Unterschied macht, nicht ohne größeren Aufwand auffindbar/bergbar sein, ist das kein Disqualifikationsgrund. (RL entscheidet ob gesucht wird oder nicht)</p> <p>Kann ein FZ bei defekten bis zum nächsten Start des Teilnehmers das wieder regelkonform hergestellt werden kann, darf das Rennen fortgesetzt werden.</p> <p>Der Fahrer darf dabei auch Unterstützung durch Personen seiner Wahl erhalten.</p> <p>Die Instandsetzung kann auf Wunsch des Fahrers auch durch eine andere Person durchgeführt werden.</p> <p>Die Streckenposten müssen aber in jedem Fall dafür Sorge tragen dass ihr Platz besetzt bleibt!</p>
Zeitplan	<p>Freies Training ab 17:00h.FZ Abgabe bis spätestens 18:00h. Rennstart ca. 19:00h. Änderungen bei Bedarf möglich.</p>

Grundsätzliches	Über das Verhängen einer Sportstrafe entscheidet allein die für die Veranstaltung zuständige Rennleitung vor, während und nach dem Rennen.
Nichteinhalten des Abgabetermins, (in der Regel 18:00h), ohne Verständigung der RL. (ohne Begründung.)	Keine Startberechtigung
Verstoß gegen Parc Fermé Regelung Berühren eigener oder fremder Fahrzeuge	1 Verstoß 2 Runden Abzug 2 Verstoß Disqualifikation
Verstoß gegen Bodenfreiheit	Keine Startberechtigung. Bei Nachüberprüfung Verlust der Punkte
Verstoß gegen Gewichts-Regelung	Keine Startberechtigung.
Verstoß gegen Reifen- Regelung	Keine Startberechtigung bzw. Disqualifikation nach Feststellung.
Verlust von wesentlichen Karosserie- Bestandteilen wie Scheiben.	Vor dem Rennen keine Startberechtigung. Während des Rennens nach den Regeln zu beheben. Siehe Oben.
Handybenützung	5 Runden Abzug
Verwendung von Haftmitteln oder Hinterlassen von klebrigen Rückständen auf der Bahnoberfläche, Verölen der Bahn	Sofortiger Ausschluss vom Rennen. + 50,00 Euro für die Reinigung
Manipulation am Regler	Sofortiger Ausschluss aus allen Rennserien.
Unsportliches Verhalten	Anpöbeln von Streckenposten oder Fahrern: Verwarnung-> 3 Runden Abzug -> Ausschluss. Bahn verlassen -> Ausschluss. Sperrern: Überholvorgänge schnellerer Fahrer mit denen man nicht im direkten Zweikampf steht. Verwarnung >2 Runden Abzug > Ausschluss. Aggressives Verhalten bzw. Wutausbrüche: Verwarnung > Ausschluss > im Wiederholungsfall Verlust der Startberechtigung bei allen Rennen der SCA. Regler abstecken/Bahn verlassen vor Rennende: sofortiger Ausschluss vom Rennen.

**Fairness und Respekt sind Voraussetzung für ein Kameradschaftliches
Renngeschehen.**

! Was nicht ausdrücklich erlaubt ist, ist verboten!

Homologationsliste Karosserien mit Kommentar

Gruppe 2

Alfa Romeo GTam

Alfasud Sprint ti

Audi 50

Autobianchi A112

BMW 2002, eckige Verbreiterungen

BMW 2002, runde Verbreiterungen

BMW 2800 CS

BMW 3,0 / 3,5 CSL

BMW 3,0 / 3,5 CSL, runde Verbreiterungen

BMW 320i E23

BMW Alpina C1 - 2,3

BMW 635 CSi

BMW 635 CSi - Gr. 2

Chevrolet Camaro Z28 bis '69 (max. Abmessungen beachten!)

Chevrolet Camaro Z28 (max. Abmessungen beachten!)

Datsun 160J

Datsun 180J

Datsun 240K GT

Datsun Cherry

Fiat 500

Fiat Abarth 695 SS

Fiat Abarth 1000 TCR

Fiat 131 (eigentlich ja Gruppe 4 . . .)

Ford Capri 2000 GT

Ford Capri 3100 RS

Ford Escort I

Ford Escort II

Ford Mustang (max. Abmessungen beachten!)

Honda Accord

Honda S800

Innocenti De Tomaso

Mazda Savanna GTS

Mercedes 450 SLC (eigentlich ja Gruppe 4 . . .) (max. Abmessungen beachten!)

Mini Cooper

Mitsubishi Colt

Mitsubishi Galant GTR 2000 GSR
Nissan Cherry X-1-R
Nissan KPGC-10 GTR
Nissan Skyline
Nissan Skyline KPGC-110 GT-R
NSU Prinz TT
Opel Ascona A
Opel Ascona B
Opel Ascona 400 (eigentlich ja Gruppe 4 . . .)
Opel Kadett C GT/E
Opel Manta CC
Pontiac Firebird Trans-Am (max. Abmessungen beachten!)
Renault 5 Alpine
Simca Rallye II
Simca Rallye III
Toyota Celica 1600 GT
Toyota Celica Coupè
Toyota Celica LB
Toyota Starlet (P6)
Toyota Tercel
Trabant 601
VW Golf I
VW Käfer 1303
Gruppe 4
Audi quattro
BMW M1 (abw. Gr.5 Version beachten!)
Chevrolet Camaro Z28 (max. Abmessungen beachten!)
Chevrolet Corvette
Datsun 240Z
Datsun 240ZG Racing
De Tomaso Pantera GTS (abw. Gr.5 Version beachten!)
Ferrari 308 GTB
Ferrari 365 GTB4 Daytona
Ferrari 365 GT4 BB (im Gr.4 Trimm !)
Ferrari 512 BB (abw. Gr.5 Version beachten !)
Fiat 131 (wie Rally Version)
Ford Mustang (max. Abmessungen beachten!) (abw. Gr.5 Version beachten!)
Lamborghini Countach LP400 (nicht: LP 500 oder neuere Varianten !!)

Lamborghini Miura / Jota
Lancia Beta Montecarlo (abw. Gr.5 Version beachten!)
Lancia Stratos (abw. Gr.5 Version beachten!)
Lotus Esprit
Lotus Europa (abw. Gr.5 Version beachten !)
Maserati Bora
Maserati Merak
Mazda RX7 (abw. Gr.5 Version beachten !)
Morgan Plus 8
Opel GT
Porsche 911 RS '73
Porsche 911 RSR '73
Porsche 911 RS 3.0 '74
Porsche 914/6
Porsche 924 turbo
Porsche 928 S / S4
Porsche 934 turbo
Porsche 944
Renault Alpine A110
Renault Alpine A310
Renault R5 turbo
Toyota 2000 GT (abw. Gr.5 Version beachten !)
Triumph TR-8
VW Karmann Ghia
Gruppe 5
BMW 320 turbo
BMW 320 Aero-Heck
BMW 3.5 CSL
BMW M1 turbo
Datsun 260Z
DeTomaso Pathera
Ferrari 365 GTB4 BB (Heckflügel erforderlich !!)
Ferrari 512 BB turbo (Heckflügel erforderlich !!)
Ferrari 512 BB turbo Langheck
Ford Capri turbo
Ford Mustang Cobra (ist Maßstab 1:25 !!)
Ford Mustang IMSA Racer (nicht aber Mustang GTP . . . !!)
Lancia Beta Montecarlo

Lancia Stratos turbo

Mazda RX-7

Mercedes 450 SL turbo (ab 2011 nicht mehr zulässig !!)

Nissan Bluebird turbo

Nissan Silvia turbo

Nissan Skyline turbo

Porsche turbo RSR (eigentlich ja Gruppe 6 . . .)

Porsche 934/5

Porsche 935/76